

DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION

- ♦ Equipped with Smartgen display screen,integrates digitalization, intellectualization and network technologies for precise data measurement, alarm protection,remote control, measuring and communication
- ♦ DOL or Star Delta starter
- ♦ All controllers completely assembled, wired, and tested
- ♦ Self-acting to start,run, and protect the driver
- ♦ Automatic or manual operation options

- ♦ Equipado con una pantalla de visualización Smartgen, se integra con las tecnologías de digitalización, intelectualización y red para la medición precisa de datos, protección de alarmas, control remoto, medición y comunicación
- ♦ DOL o Star Delta starter
- ♦ Todos los controladores completamente cableados y probados
- ♦ De acción automática para iniciar, ejecutar y proteger al conductor
- ♦ Opciones de operación automática o manual

- ♦ Équipé d'un écran d'affichage Smartgen , s'intègre aux technologies de numérisation, d'intellectualisation et de réseau pour la mesure précise des données, la protection des alarmes, la télécommande, la mesure et la communication
- ♦ Démarreur DOL ou Star Delta
- ♦ Tous les contrôleurs sont complètement assemblés, câblés et testés
- ♦ Agit automatiquement pour démarrer, exécuter et protéger le conducteur
- ♦ Options de fonctionnement automatique ou manuel

Controller/Controladora /Contrôleur

- ♦ Fire pump controllers are used to monitor and to start and stop fire pumps
- ♦ Los controladores se utilizan para monitorear y para iniciar y detener bombas
- ♦ Les contrôleurs sont utilisés pour surveiller et pour démarrer et arrêter les pompes



OTHER ACCESSORIES/OTROS ACCESORIOS/AUTRES ACCESSOIRES



Suction and discharge line
Tubo de succión y descarga
Ligne d'aspiration et de refoulement



Brass Gate Valve
Válvula latón
Robinet-vanne



Brass Check Valve
válvula antirretorno
Clapet anti-retour



Pressure Gauge
Manómetro
Manomètre



Pressure Switch
Interruptor presión
Pressostat



OS&Y valve
Válvula OS&Y
Clapet OS&Y



Gate Valve
Válvula compuerta
Robinet-vanne



Check Valve
Válvula antirretorno
Clapet anti-retour



Flexible Joint
Junta flexible
Joint flexible



Battery/Batería/Batterie



Pressure tank
Tanque presión
Réservoir pression



Coupling
Acoplamiento
Couplage



Fuel tank
Tanque
Réservoir d'essence



Muffler
Silenciador
Silencieux



Air filter
Filtro de aire
Filtre à air



Radiator
Radiador
Radiateur



Solenoid
Solenoide
Solénoide

FVK

n ≈ 3500rpm

Jockey+Tank system

Sistema de Jockey+Tanque

Système Jockey + Tank



DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION

- ♦ New jockey+tank system design
- ♦ Original design
- ♦ YE3 high efficient motor, with protection IP55 class F
- ♦ Pump case with anti-corrosive coating
- ♦ Impeller in techno-polimer
- ♦ Shaft in stainless steel AISI 304 or galvanized iron
- ♦ Quality bearing, wear resistance mechanical seal

- ♦ Nueva diseño de sistema de jockey+tanque
- ♦ Diseño original
- ♦ Motor de eficiencia YE3 con Protección IP55 clase F
- ♦ Cuerpo de bomba con tratamiento anti-corrosión
- ♦ Impulsor en tecnopolímero
- ♦ Eje de la bomba en inox AISI304 o hierro galvanizado
- ♦ Rodamiento de marca y cierre mecánico personalizado

- ♦ Nouvelle conception du système jockey + tank
- ♦ Design original
- ♦ Moteur haute efficacité YE3, avec protection IP55 classe F
- ♦ Boîtier de pompe avec revêtement anti-corrosif
- ♦ Turbine en techno-polimer
- ♦ Arbre en acier inoxydable AISI 304 ou en fer galvanisé
- ♦ Roulement de qualité, joint mécanique résistance à l'usure

USING LIMITS/LÍMITES UTILIZACIÓN/UTILISATION LIMITES

- ♦ Liquid temperature between -10°C and +120°C
- ♦ Ambient temperature between -10°C and +50°C
- ♦ Max. working pressure 25 bar
- ♦ Continuous service S1

- ♦ Temperatura del líquido de -10 °C hasta +120 °C
- ♦ Temperatura ambiente de -10 °C hasta +50 °C
- ♦ Presión máxima en el cuerpo de la bomba 25 bar
- ♦ Funcionamiento continuo S1

- ♦ Température du liquide entre -10 °C et +120 °C
- ♦ Température ambiante entre -10 °C et +50 °C
- ♦ Max. pression de service 25 bar
- ♦ Service continu S1

Model Modelo Modèle	Flow Caudal Débit	Head Altura Hauteur	Power Potencia Puissance	Jockey Jockey Jockey	Tank Tanque Réservoir
	GPM	Bar	hp		L
FVK25/3	25	7	3	FV 6x7/3	60
FVK35/4	35	7	4	FV 8x8/4	60
FVK50/5.5	50	8	5.5	FV 12x7/5.5	60
FVK75/7.5	75	8	7.5	FV 12x9/7.5	60
FVK100/10	100	8	10	FV 30x5/10	100
FVK125/12	125	8	12	FV 30x6/12	100
FVK150/15	150	9	15	FV 30x8/15	100